

PFLEGEANLEITUNG FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE

Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und die wichtige Hinweise auf den Produkten vor der Anwendung genau durch! Holz-Terrassen brauchen die richtige Pflege, um wetterfest gemacht und dauerhaft geschützt zu werden.

Vor-Bewitterung:

Frisch verlegtes Holz sollte nach der Montage der Terrasse zunächst der Bewitterung ausgesetzt werden. Je nach Holzart kann hier eine Vor-Bewitterung von bis zu drei Monaten Sinn machen. Hier gilt - je härter das Holz, desto länger die Vor-Bewitterung. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können sich so auswaschen, die Holzoberfläche öffnet sich und das OSMO Terrassen-Öl kann vom Holz besser aufgenommen werden.

Entgrauung der Terrassenoberfläche:

Nach der Vor-Bewitterung den Schmutz abfegen. Danach die Terrasse mit klarem Wasser gut vornässen. Anschließend den OSMO Holz-Entgrauer großzügig in Holzmaserrichtung auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit unserer Leihmaschine - dem Terrassenreiniger die Terrasse reinigen und mit viel Wasser nachspülen.

Schutz durch Terrassen-Öl:

Ca. 48 Stunden nach der Reinigung Ihrer Terrasse, wenn diese vollständig getrocknet ist, können Sie mit dem ersten dünnen Ölauftrag beginnen. Rühren Sie die Pigmente im OSMO-Terrassen-Öl sorgfältig mit einem Rührstab auf und streichen es mit einem Terrassenstreicher in Richtung der Holzmaserung gleichmäßig dünn und ohne Überschuss auf. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, können Sie nach ca. 12 Stunden Trocknungszeit ein zweites Mal ölen. Sollte ein Überschuss entstehen, nehmen Sie diesen mit einem fusselfreien Tuch nach kurzer Zeit ab. Ihre Terrasse ist nach der Trocknung über Nacht wieder begehbar.

Handeln Sie nach dieser Pflegeanleitung, dann haben Sie länger eine Freude an Ihrer Terrasse.



UV- &
VERGRAUUNGS-
SCHUTZ



WASSER- &
SCHMUTZABWEISEND



DAUERHAFTER
WETTERSCHUTZ



NATURÖLBASIS
BIOZIDFREI
MIKROPLASTIKFREI



NATURAL PRODUCED PRODUCT
CO₂